

Aplicación

Cinta de espuma firme con doble recubrimiento, con un grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.) y adhesivos de acrilato diferencial en ambas caras. Adecuada para montar placas rígidas o más gruesas de fotopolímero de hasta 2,54 mm (0,1 pulgadas) en manguitos de uretano y compuesto o cilindros de impresión en la industria de impresión de etiquetas de alta calidad (procesos con redes estrechas y medias).

Estructura

Grosor sin recubrimiento*	aprox. 430 micrones (17 mil.)
Material de recubrimiento	película de PP estampada en relieve, 110 micrones, blanca
Adhesivo, lado cerrado	acrílico, adherencia mejorada
Soporte	espuma de PE firme, azul en el lado del cliché
Adhesivo, lado abierto	acrílico

* promedio

Propiedades del producto

- Cinta firme para el montaje de placas
- Grosor de aplicación de 380 micrones (15 mil.)
- Grado de dureza "firme" indicado por el código de color azul
- Tolerancias de grosor mínimas
- Acrilato diferencial con adherencia mejorada al cliché para poder montar la placa de forma segura sin que se levanten los bordes
- Desmontaje fácil y limpio
- Fácil de recolocar
- El revestimiento estampado en relieve permite montar el cliché sin que quede aire atrapado

Áreas de aplicación

- Especialmente indicada para sólidos y líneas
- Cobertura de tinta densa, sin formación de cráteres
- Impresión negativa



ORAFLEX® 11524
suave



ORAFLEX® 11554
medio



ORAFLEX® 11584
firme

AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORAFLEX® están sujetos a un cuidadoso control de calidad a lo largo del proceso de fabricación y garantizan tener calidad comercial y estar libres de defectos de fabricación. La información publicada con relación a los productos ORAFLEX® se basa en la investigación que la Empresa cree que es fiable aunque no constituya una garantía. Dada la variedad de usos de los productos ORAFLEX® y del desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar la idoneidad y rendimiento del producto para cada uso, y asumir todos los riesgos relacionados con su uso. Todas las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

ORAFLEX® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.



www.pfeifer.com.mx

CDMX

Oriente 171 No. 375
Col. Ampliación San Juan de Aragón
Alc. Gustavo A. Madero
07470, CDMX, México

Tel: (55) 5751 - 5555
Mail: ventas@pfeifer.com.mx

LEÓN

Blvd. Timoteo Lozano No. 405
Col. San Miguel
37390, León, Guanajuato, México

Tel: +52 (477) 715 - 1564
Mail: leon@pfeifer.com.mx

GUADALAJARA

Cincinnati No. 149
Col. La Aurora
44460, Guadalajara Jalisco, México

Tel: +52 (33) 3617-5900
Mail: guadalajara@pfeifer.com.mx